



H-75-TM

CORTADORA CON HILO DIAMANTADO

Máquina con movilidad autónoma. Con un sistema de brazo/telescópico para tensado del hilo, esto hace de ella su principal cualidad, el reducido tamaño y versatilidad en todo tipo de cortes (**vertical** , **horizontal**, **despunte** y **cuadrado de bloques**, **corte vertical con placa adicional sobre pastillón** etc).

Dispone de variador de velocidad tanto en polea principal como en el sistema de tensión del hilo, adaptándose a todo tipo de piedras, con diferentes formatos de trabajo **AUTOMATICO · SEMI-AUTOMAT** **MANUAL · CONTROL POR PRESION** lo que garantiza la máxima eficiencia en cada una de ellas. La incorporación de orugas, hace que se reduzcan al mínimo las pérdidas de tiempo en las transacciones de unos cortes a otros.

Los 4 niveladores hacen de ella una máquina muy ágil en la nivelación y le aportan una gran estabilidad . Incorpora enganche para transporte con placa de pala para desplazamientos largos.





► Características Técnicas - Technical data

MODELO	MODEL	H75 TM	
Potencia motor principal	Strenght of main engine	75 / 55	Cv
Consumo máximo (intensidad nominal)	Max. Consumption (nom. intensity)	85	A
Potencia (Aconsejada) grupo electrógeno	Strength (Recommended) Generator	100	KVA
Frecuencia	Frequency	50 / 60	Hz.
Voltaje en central de mando	Voltage in control panel	24	V
Indice de protección motor	Engine protection index	IP 55	IEC 34-5
Velocidad máx. desplazamiento carro	Maximum trolly speed	0,9	m/min
Velocidad de corte (v. lineal de hilo)	Cutting speed (lineal wire speed)	0-44/+	m/seg
Revoluciones de polea principal	Main pulley revolutions	1000	r.p.m
Potencia central hidráulica	Hydraulic pump	5,5 / 7,4	Kw / cv
Peso aproximado	Approximate weight	1800	Kg
Diámetro de Polea Principal	Principal pulley diameter	600	mm
Voltaje de Máquina	Machine Voltage	380 - 440	V
Fases	Phases	3+TT	

